Huawei 02310RMB Foglio dati

Ricetrasmettitore ottico Huawei QSFP-40G-eSR4 40GBase-eSR4, QSFP+, 40G, modulo multimodale (850nm, 0,3 km, MPO)

02310RMB

02310RMB - Ricetrasmettitore ottico originale Huawei QSFP-40G-eSR4 40GBase-eSR4, QSFP+, 40G, modulo multimodale (850nm, 0,3km, MPO)

Informazioni di base

- Nome modulo: QSFP-40G-eSR4
- Numero parte: 02310RMB
- Modello: QSFP-40G-eSR4
- Fattore di forma: QSFP+
- Standard applicativo: 40GBASE-eSR4 (non standard)
- Tipo di connettore: MPO/PC (8 fili o 12 fili, tipo B, connettore femmina)
- Tipo di fibra ottica: MMF
- Temperatura della custodia di lavoro [°C(°F)]: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)
- Velocità di trasmissione [bit/s]: 40 Gbit/s
- Distanza di trasmissione target [km]:
    - Fibra multimodale (con larghezza di banda modale di 160 MHz*km e diametro di 62,5 μm): 0,026 km
    - Fibra multimodale (OM1): 0,033 km
    - Fibra multimodale (con larghezza di banda modale di 400 MHz*km e diametro di 50 μm): 0,066 km
    - Fibra multimodale (OM2): 0,082 km
    - Fibra multimodale (OM3): 0,3 km
    - Fibra multimodale (OM4): 0,4 km

Caratteristiche ottiche del trasmettitore

- Lunghezza d'onda centrale [nm]: 850 nm
- Potenza ottica Tx massima [dBm]: 0,5 dBm
- Potenza ottica Tx minima [dBm]: -7,6 dBm
- Rapporto minimo di estinzione [dB]: 3,0 dB

Caratteristiche ottiche del ricevitore

- Sensibilità Rx [dBm]: -5,4 dBm
- Potenza di sovraccarico [dBm]: 2,4 dBm

NOTA:

Questo modulo può collegare una porta 40GE a quattro porte 10GE utilizzando un cavo da 1 a 4.

Acquista ora