Huawei 02311MNM Foglio dati

Huawei QSFP28-100G-PSM4 100GBase-PSM4, ricetrasmettitore ottico, QSFP28, 100G, modulo monomodale (1310nm, 0,5 km, MPO)

02311MNM

02311MNM - Huawei originale QSFP28-100G-PSM4 100GBase-PSM4, ricetrasmettitore ottico, QSFP28, 100G, modulo monomodale (1310nm, 0,5 km, MPO)

Informazioni di base

- Nome del modulo: QSFP28-100G-PSM4
- Numero parte: 02311MNM
- Modello: QSFP28-100G-PSM4
- Fattore di forma: QSFP28
- Standard applicativo: 100GBASE-PSM4 (non standard)
- Tipo di connettore: MPO/APC (8 fili o 12 fili, tipo B, connettore femmina)
- Tipo di fibra ottica: SMF
- Temperatura della custodia di lavoro [°C(°F)]: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)
- Velocità di trasmissione [bit/s]: 100 Gbit/s
- Distanza di trasmissione target [km]: Fibra monomodale (G.652): 500 m

Caratteristiche ottiche del trasmettitore

- Lunghezza d'onda centrale [nm]: 1310 nm
- Potenza ottica Tx massima [dBm]: 2 dBm
- Potenza ottica Tx minima [dBm]: -9,4 dBm
- Rapporto minimo di estinzione [dB]: 3,5 dB

Caratteristiche ottiche del ricevitore

- Sensibilità Rx [dBm]: -11,35 dBm
- Potenza di sovraccarico [dBm]: 2,2 dBm

Acquista ora