Huawei 02311RLX Foglio dati

Ricetrasmettitore ottico Huawei SFP-10G-ER-1310, SFP+, 10G, modulo monomodale (1310nm, 40km, LC)

02311RLX

02311RLX - Ricetrasmettitore ottico originale Huawei SFP-10G-ER-1310, SFP+, 10G, modulo monomodale (1310nm, 40km, LC)

Informazioni di base

- Nome del modulo: SFP-10G-ER-1310
- Numero parte: 02311RLX
- Modello: SFP-10G-ER-1310
- Fattore di forma: SFP+
- Standard dell'applicazione: non standard e compatibile con 10Gbase-ER
- Tipo di connettore: LC
- Tipo di fibra ottica: SMF
- Temperatura della custodia di lavoro [°C(°F)]: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)
- Velocità di trasmissione [bit/s]: 10 Gbit/s
- Distanza di trasmissione target [km]: Fibra monomodale: 40 km

Caratteristiche ottiche del trasmettitore

- Lunghezza d'onda centrale [nm]: 1310 nm
- Potenza ottica Tx massima [dBm]: 4,0 dBm
- Potenza ottica Tx minima [dBm]: -2,0 dBm
- Rapporto minimo di estinzione [dB]: 3,5 dB

Caratteristiche ottiche del ricevitore

- Sensibilità Rx [dBm]: -20 dBm
- Potenza di sovraccarico [dBm]: -7,0 dBm

NOTA:

- Se l'SFP-10G-ER-1310 è collegato a un modulo ottico standard 10Gbase-ER (1550nm, 10GE, 40km), la distanza massima di trasmissione è di soli 20 km a causa delle diverse specifiche come la lunghezza d'onda e la sensibilità di ricezione.
- Questo modulo può essere utilizzato solo su uno switch che esegue V200R010C00 o una versione successiva.

Acquista ora