

Dell 0X7CCC Scheda tecnica



Dell 0X7CCC Q28-100G-SWDM4 FTLC9152RGPL-FC 100Gb/s Multi-Mode Fibra 850nm 100m Duplex LC Connettore QSFP28 Modulo Transceiver

0X7CCC

Dell 0X7CCC Q28-100G-SWDM4 FTLC9152RGPL-FC 100Gb/s Multi-Mode Fibra 850nm 100m Duplex LC Connettore QSFP28 Modulo Transceiver

Questi moduli transceiver Dell 0X7CCC Q28-100G-SWDM4 FTLC9152RGPL-FC 100G QSFP28 sono progettati per l'uso in collegamenti Ethernet 100G su fibra multimodale duplex. Sono conformi a QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA e Finisar Application Note AN-2171. Il transceiver è conforme a RoHS-6 secondo la direttiva 2011/65/UE. Vedere Finisar Application Note AN-2038 per maggiori dettagli.

Caratteristiche

- Fattore di forma QSFP28 hot plug
- Supporta una velocità in bit aggregata di 103,1 Gb/s
- Dissipazione di potenza < 3,5 W
- Conforme a RoHS-6
- Intervallo di temperatura della custodia commerciale da 0°C a 70°C
- Alimentazione singola da 3,3 V
- Lunghezza massima del collegamento di 75 m/100 m/150 m su fibra multimodale duplex OM3/OM4/OM5 (MMF)
- Trasmettitore basato su VCSEL 4x25Gb/s 850nm
- Interfaccia elettrica 4x25G CAUI-4
- Prese LC duplex

- Interfaccia di gestione I2C

Applicazioni

- Ethernet 100G su MMF duplex

Specifiche

- Marca: Dell
- Numeri di parte: 0X7CCC, Q28-100G-SWDM4, FTLC9152RGPL-FC
- Velocità dati: 103,1 Gbps
- Lunghezza d'onda: 850 nm, 880 nm, 910 nm, 940 nm
- Applicazioni: Ethernet
- Tensione - Alimentazione: 3,135 V ~ 3,465 V
- Tipo di connettore: LC Duplex
- Tipo di montaggio: Pluggable, QSFP28

[Acquista ora](#)