

Brocade 10G-SFPP-USR-8 Foglio dati



Brocade 10G-SFPP-USR-8 10 GbE Ultra-Short Reach (USR), SFP+ Optic (LC) Transceiver Module, target range 100 m over MMF, confezione da 8 57-1000130-01

10G-SFPP-USR-8

Modulo ricetrasmittitore Brocade 10 GbE Ultra-Short Reach (USR), ottica SFP+ (LC), portata target 100 m su MMF, confezione da 8 57-1000130-01

Specifiche

- Broccato Numero parte ordinabile: 10G-SFPP-USR-8
- Numero parte di produzione: 57-1000130-01
- Tipo di dispositivo: SFP+
- Velocità dati: 10 Gbps
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Distanza: 100 m
- Connettore: Duplex LC
- Tipo di cavo: MMF
- DDMI: Sì
- Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)

Supporto della piattaforma

- Broccato SX6
- Broccato 7840
- Broccato 7810
- Broccato ICX 7250
- Broccato ICX 6450

- Broccato FSX Gen3
- Broccato ICX 7450
- Broccato XMR/MLX
- Broccato CES/CER/CER-RT
- Broccato FCX
- Broccato ICX 6650
- Broccato ICX 7750

[Matrice di supporto del ricetrasmittitore Brocade®](#)

[Acquista ora](#)