

Alcatel-Lucent 3HE00028CA Foglio dati



Alcatel-Lucent 3HE00028CA SFP-GIGE-LX-LC ROHS 6/6 DDM Ricetrasmittitore ottico

3HE00028CA

Alcatel-Lucent 3HE00028CA SFP-GIGE-LX-LC ROHS 6/6 DDM Ricetrasmittitore ottico

Questo ricetrasmittitore SFP Alcatel-Lucent 3HE00028CA fornisce un throughput 1000Base-LX fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore LC. Questo ricetrasmittitore facile da installare e sostituibile a caldo è stato programmato, serializzato in modo univoco e testato sul traffico dati e sull'applicazione per garantire che si inicializzi e funzioni in modo identico. È presente anche il supporto per il monitoraggio ottico digitale (DOM) per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Questo ricetrasmittitore è conforme al Trade Agreements Act (TAA).

Specifiche

- Produttore: Alcatel-Lucent
- Numero parte: 3HE00028CA
- Fattore di forma: SFP
- Velocità dati: 1,25 Gb/s
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Tipo di fibra: SMF
- Distanza massima: 10 km
- Componenti ottici: FP/PIN
- Potenza del trasmettitore: -9 ~ -3 dBm
- Rapporto di estinzione: > 9 dB
- Sensibilità del ricevitore: <-22 dBm

- Sovraccarico del ricevitore: > 0 dBm
- Connettore: Duplex LC
- Monitoraggio diagnostico digitale: sì
- Temperatura di esercizio: da 0°C a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 85°C
- Peso: 0,025 kg
- Applicazione: Gigabit Fibre Channel, Gigabit Ethernet
- Conformità
 - IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825
 - FDA 21 CFR 1040.10 e 1040.11
 - RoHS

[Acquista ora](#)