

# Dell 407-BBOR Foglio dati



Rete Dell 407-BBOR, ricetrasmittitore, SFP, connettore 1000BASE-SX

407-BBOR

Il ricetrasmittitore Dell™ SFP offre connettività in fibra per estendere la portata della rete. Questo ricetrasmittitore hot plug con ingombro SFP (Small Form Factor Pluggable) presenta un connettore LC duplex. Il ricetrasmittitore SFP 1000BASE di rete Dell fornisce connettività 1000BASE fino a 500 m .

Inoltre, fornisce un'esclusiva interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale avanzata, che consente l'accesso in tempo reale ai parametri operativi del dispositivo come la temperatura del ricetrasmittitore, la corrente di polarizzazione del laser, la potenza ottica trasmessa, la potenza ottica ricevuta e la tensione di alimentazione del ricetrasmittitore.

## Specifiche

- Parte produttore: 63GGJ
- Parte Dell: 407-BBOR
- Codice d'ordine: 407-Bbor
- Tipo di dispositivo: modulo ricetrasmittitore SFP (mini-GBIC).
- Fattore di forma: modulo plug-in
- Tecnologia di connettività: cablata
- Tipo di cablaggio: 1000Base-SX

- Protocollo di collegamento dati: GigE
- Velocità di trasferimento dati: 1 Gbps
- Lunghezza d'onda ottica: 850 nm
- Distanza massima di trasferimento: 1800 piedi
- Interfacce: 1 Ethernet 1000Base-SX

## Compatibilità

## Disegnato per

- Blade Dell Force10 MXL, S4810 ad alte prestazioni, S4820T, switch per data center ad alte prestazioni S50, S55, S60, Z9000, Z9500
- Dell Force10 ExaScale serie E E1200i, E600i
- Dell Networking C1048P, C7004, C7008, C9010, N2024, N2024P, N2048, N2048P, N3024, N3024F, N3024P, N3048, N3048P, N4032, N4032F, N4064, N4064F, S3048-ON, S600-ON, S600-ON, S600-ON, S4810-ON ON, S6010-ON, X1008, X1008P, X1018, X1018P, X4012
- Dell PowerConnect 2824, 2848, 3524, 3524p, 3548, 3548p, 5524, 5524p, 5548, 5548p, 6224, 6224f, 6224p, 6248, 6248p, 7024, 7024f, 7024, 7048, 7048, 7048, 7048. 7048, 7048, 7048, 7048, 7048. M8024-k
- Dell PowerEdge FX2, VRTX, VRTX M520, VRTX M620
- Rete Dell EMC N3132PX-ON, S4048-ON, X1026, X1026P, X1052, X1052P

[Acquista ora](#)