

HPE AB379A Foglio dati



ADATTATORE HPE PCI-X 2.0 DUAL-PORT 4GB FC, AB379-60001

AB379A

L'AB379A è un adattatore con doppia porta da 4 Gb che funziona a velocità di bus PCI 33 MHz/66 MHz e PCI-X 66 MHz/133 MHz/266 MHz con una larghezza di bus di 64 bit. Entrambe le porte supportano la negoziazione automatica della velocità e sono in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati di 1 Gb, 2 Gb o 4 Gb in modo indipendente. La negoziazione automatica della velocità consente a ciascuna porta di negoziare automaticamente la velocità massima comune alla porta e all'infrastruttura che collega la porta.

Utilizzare lo strumento diagnostico fcmsutil per visualizzare la velocità del collegamento e altre informazioni VPD (Vital Product Data).

L'adattatore a doppia porta AB379A supporta OLAR (Online Addition and Replacement) su sistemi compatibili con OLAR che eseguono HP-UX 11i v1 o 11i v2. OLAR si riferisce alla capacità di una scheda PCI di essere sostituita (rimossa o aggiunta) senza spegnere e riavviare il sistema.

L'adattatore a doppia porta AB379A supporta le topologie fabric. La topologia del collegamento diretto è supportata utilizzando la topologia del loop arbitrato.

Specifiche tecniche

Caratteristiche di performance

- Modalità e velocità del bus locale: PCI-X 266 MHz, PCI-X 133 MHz, PCI-X 66 MHz, PCI 66 MHz, PCI 33 MHz
- Connettività: Fibre Channel a doppia porta, collegamento ottico a onde corte multimodale
- Velocità di collegamento: 4 Gbps / 2 Gbps / 1 Gbps
- Distanza di collegamento: 4 Gbps: 150 m; 2 Gbps: 300 m; 1 Gbps: 500 m, cavo in fibra ottica multimodale da oltre 50/125 um
- Connettore: due connettori duplex LC
- Slot bus: solo 3,3 V, PCI-X a 64 bit 266 MHz, PCI-X 133 MHz, PCI-X 66 MHz, PCI 66 MHz

Fisico

- Lunghezza: 168 mm (6,61 pollici)
- Larghezza: 64,5 mm (2,54 pollici)
- Altezza: 9,8 mm (0,39 pollici)
- Peso: 104 g (3,7 once)

Elettrico : 6,5 watt (nominale); 8,0 watt (massimo)

Standard : conforme agli standard ANSI (ANSI X3T11) per Fibre Channel standard, specifica PCI Local Bus Rev 2.3, addendum protocollo PCI-X rev 2.0a e specifica elettrica/meccanica PCI-X 2.0a

Ambientale

- Temperatura
 - Da +5 a +40 gradi C (da +41 a +104 F) in funzione

- Da -40 a +70 gradi C (da -40 a +177 F) non operativo
- Umidità relativa
 - Dal 5% al 90% a 65 gradi C (149 gradi F) senza condensa, non operativo
 - Dal 20% all'80% a 40 gradi C (104 gradi F) senza condensa, in funzione
- Altitudine: 4,5 km (15.000 piedi)

[Acquista ora](#)