

# Cisco Compatible AIR-CAB100ULL-R Scheda tecnica



Cavo assemblato a bassissima perdita AIR-CAB100ULL-R da 100 piedi compatibile con Cisco con connettori femmina RP-TNC

AIR-CAB100ULL-R

Cavo assemblato a bassissima perdita AIR-CAB100ULL-R da 100 piedi compatibile con Cisco con connettori femmina RP-TNC

Cisco presenta AIR-CAB100ULL-R, un cavo d'antenna di alta qualità progettato per prestazioni di comunicazione ottimali. Grazie alla sua struttura a bassissima perdita e ai robusti connettori RP-TNC, questo cavo da 30 metri è ideale per ingegneri e professionisti degli acquisti che desiderano potenziare i propri sistemi wireless. Adatto a una varietà di applicazioni, garantisce un'attenuazione minima del segnale su lunghe distanze.

## Specifiche

- Nome prodotto: Cavo assemblato a bassissima perdita da 100 piedi con RP- (prodotto in Sing)
- Tipo di prodotto: cavo di rete
- Connettore sulla prima estremità: 1 x RP-TNC femmina
- Connettore sulla seconda estremità: 1 x RP-TNC femmina
- Tipo di confezione: al dettaglio
- Linea di prodotti: Aironet
- Lunghezza del cavo: 100 piedi
- Compatibilità: antenna LAN wireless Cisco Aironet
- Conduttore: Rame
- Informazioni aggiuntive: perdita di 4,4 dB ogni 100 piedi
- Compatibile con: Cisco Aironet 1200, Cisco Aironet 1220, Cisco Aironet 1230, Cisco Aironet 1230AG, Cisco Aironet 1231, Cisco Aironet 1231G, Cisco Aironet 1232AG, Cisco Aironet 1242AG, Cisco Aironet 1242G, piattaforma modulare di punti di accesso unificati Cisco Aironet 1250, Cisco Aironet 1252AG, punto di accesso

autonomo Cisco Aironet 1252AG, punto di accesso unificato Cisco Aironet 1252AG, Cisco Aironet 1252G, punto di accesso unificato Cisco Aironet 1252G, punto di accesso serie Cisco Aironet 1260 (basato su controller)

[Acquista ora](#)