

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Foglio dati



Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP, 802.11 a/g/n/ac/, 2,4 GHz-5 GHz, doppia banda, antenne esterne, base di controllo, dominio A Reg

AIR-CAP2702E-A-K9

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP, 802.11 a/g/n/ac/, 2,4 GHz-5 GHz, doppia banda, antenne esterne, base di controllo, dominio A Reg

Basata sull'eredità di eccellenza RF di Cisco Aironet, la serie 2700 utilizza un chipset innovativo appositamente costruito per fornire un'esperienza ad alta densità per la rete aziendale. La tecnologia 3 x 4 MIMO (multiple-input multiple-output) con tre flussi spaziali offre una copertura maggiore per una maggiore affidabilità e capacità rispetto ai punti di accesso concorrenti. AIR-CAP2702E-A-K9 è uno degli AP della serie 2700, che necessita di controller wireless, che fornisce un'antenna esterna e un dominio normativo.

Specifiche

- Codice prodotto: AIR-CAP2702E-A-K9
- Standard WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
- Ideale per: aziende di medie o grandi dimensioni che richiedono funzionalità avanzate
- Velocità dati massima 5 GHz: 1,3 Gbps
- MIMO Radio Design: Flussi spaziali: 3 x 4:3
- Conteggio client/Conteggio client ClientLink: 200/128
- Controllore disponibile: sì
- Energia
 - 802.3at PoE+
 - PoE potenziato
 - Iniettori di potenza Cisco AP2700

- Alimentatore locale Cisco AP2700
- Nota: se 802.3af PoE è la fonte di alimentazione, il punto di accesso passerà dinamicamente da 3x4 a 3x3 e passerà a PoE.
- Antenna: antenna esterna
- Dominio regolamentare
 - A (Un dominio normativo):
 - da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali
 - da 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali
 - da 5.500 a 5.700 GHz; 8 canali (esclusi da 5.600 a 5.640 GHz)
 - da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali
- Dimensioni (L x L x A): 22,1 x 22,1 x 5,1 cm (senza staffa di montaggio)
- Peso: 1,0 kg

Per ulteriori informazioni su questo Cisco AIR-CAP2702E-A-K9, visitare il sito Web di Cisco:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2700-series-access-point/datasheet-c78-730593.html>

[Acquista ora](#)