

Cablexa AOC-8644-8644-20M Foglio dati



Cavo ottico attivo esterno Mini SAS HD SFF-8644 a Mini SAS HD SFF-8644, 20 metri

AOC-8644-8644-20M

Cavo ottico attivo esterno Mini SAS HD SFF-8644 a Mini SAS HD SFF-8644, 20 metri

Questo cavo ottico attivo Mini-SAS HD è pienamente compatibile con gli standard di settore SAS 2.1 e SAS 3.0, nonché con lo standard di interfaccia SFF-8636. Utilizzato principalmente per applicazioni di storage aziendale esterne (box-to-box, da server a storage, da server a switch), questo cavo fa parte della nostra offerta completa di prodotti Mini-SAS HD che soddisfa tutte le applicazioni di connettori e cablaggi su scheda, da 1 a 100 metri . Questa ampia offerta offre agli architetti di sistema la massima flessibilità e una gamma completa di prodotti per soddisfare tutte le esigenze di storage ad alta velocità e di sistemi IO ad alta densità.

Caratteristiche

- Pienamente conforme agli standard di settore SAS 2.1 (6 Gb/s) e SAS 3.0 (12 Gb/s)
- Supporta applicazioni PCI Express Gen3 (8 Gb/s).
- Funziona con una larghezza di banda aggregata fino a 48 Gb/s
- Distanza di trasmissione fino a 100 m (MMF)

Specifiche

- Tipo di cavo: cavo ottico attivo esterno 4x Mini-SAS HD
- Connettore A: SFF-8644 (4x HD Mini-SAS)
- Connettore B: SFF-8644 (4x HD Mini-SAS)

- Lunghezza del cavo: 20 m
- Velocità dati: 12 Gb/s per corsia (4 corsie)
- Tipo di fibra: OM3
- Colore: acqua
- Durata (cicli di accoppiamento): 50 cicli di accoppiamento min
- Tensione di alimentazione: 3,3 V
- Potenza: 0,825 Watt per estremità
- Intervallo di temperatura operativa: da 0°C a +70°C

[Acquista ora](#)