

Brocade BR-1860-2F00 Foglio dati



Brocade BR-1860-2F00 HBA Fibre Channel a due porte da 16 Gbps, SWL SFP+ incluso

BR-1860-2F00

Specifiche

- Marca: broccato
- Codice produttore: BR-1860-2F00

- Numero di porte/canali: 2 porte
- Protocolli: FC/DCB/FCoE/iSCSI
- Velocità di trasferimento dati: 16/8/4/2 Gbps
- Tipo di bus: PCI Express 2.0 x8

Supporto del sistema operativo

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0, U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1
- Vmware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V Server 2008
- CitrixXen Server 6.1
- Oracle VM 3.1.1 (o successivo)

- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 bit)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 bit)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit)
- Windows Server Core (32/64 bit)
- Windows PE (32bit)
- Windows PE (64 bit)
- Windows Server 2012 (64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64 bit)
- Xen per Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (IA64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64 bit)
- Xen per SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (64 bit)
- Xen per SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- KVM per SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (64 bit)
- Solaris 10x86 (32 bit)
- Solaris 10x86 (64bit)
- Solaris 10 SPARC (64 bit)
- Solaris 11x86 (64bit)
- Solaris 11 SPARC (64 bit)
- VMware ESX 4.1 (64 bit)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64 bit)

- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64 bit)

Supporto multimediale

- Broccato 8Gb SFP+, SWL (XBR-000147, XBR-000163)
- Broccato 8Gb SFP+, LWL, 10Km (XBR-000153)
- Broccato 16Gb SFP+, SWL (XBR-000192)
- Broccato 16Gb SFP+, LWL 10Km (XBR-000198)

Scheda dati

- BR-1860-2F00 Scheda tecnica

[Acquista ora](#)