

Brocade BR-1860-2P00 Foglio dati



Brocade BR-1860-2P00 Dual Port 10Gb FCoE CNA, due 10GbE SR SFP+ inclusi

BR-1860-2P00

Specifiche

- Marca: broccato
- Numero parte: BR-1860-2P
- Codice produttore: BR-1860-2P00
- Numero di porte/canali: 2 porte
- Protocolli: FCoE
- Velocità di trasferimento dati: 10 Gbps
- Tipo di bus: PCI Express 2.0 x8

Supporto del sistema operativo

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0, U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1
- Vmware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V Server 2008
- CitrixXen Server 6.1
- Oracle VM 3.1.1 (o successivo)

- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 bit)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 bit)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit)
- Windows Server Core (32/64 bit)
- Windows PE (32bit)
- Windows PE (64 bit)
- Windows Server 2012 (64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64 bit)
- Xen per Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (IA64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64 bit)
- Xen per SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (64 bit)
- Xen per SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- KVM per SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (64 bit)
- Solaris 10x86 (32 bit)
- Solaris 10x86 (64bit)
- Solaris 10 SPARC (64 bit)
- Solaris 11x86 (64bit)
- Solaris 11 SPARC (64 bit)
- VMware ESX 4.1 (64 bit)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64 bit)

- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64 bit)

Supporto multimediale

- Modulo ottico Brocade 10Gb SFP+, SR (XBR-000180)
- Modulo ottico Brocade 10Gb SFP+, LR, 10Km (XBR-000182)
- Modulo ottico Brocade 10Gb SFP+, USR (10G-SFPP-USR)
- Cavo Brocade 10Gb SFP+ collegamento diretto (Twinax), 1 m (XBR-TWX-0101)
- Cavo Brocade 10Gb SFP+ collegamento diretto (Twinax), 3 m (XBR-TWX-0301)
- Cavo Brocade 10Gb SFP+ collegamento diretto (Twinax), 5 m (XBR-TWX-0501)
- Cavo Cisco 10Gb SFP+ collegamento diretto (Twinax), 7 m (SFP-H10GB-ACU7M)*
- Cavo Cisco 10Gb SFP+ collegamento diretto (Twinax), 10 m (SFP-H10GB-ACU10M)*
- Cavo EMC 10 Gb SFP+ a collegamento diretto (Twinax), 1 m (SFP-TWNACT-1M, 038-004-176, 038-003-775)
- Cavo EMC 10 Gb SFP+ a collegamento diretto (Twinax), 3 m (SFP-TWNACT-3M, 038-004-177, 038-003-777)
- Cavo EMC 10 Gb SFP+ a collegamento diretto (Twinax), 5 m (SFP-TWNACT-5M, 038-004-178, 038-003-779)

Scheda dati

- [BR-1860-2P00 Scheda tecnica](#)

[Acquista ora](#)