

Cisco CAB-RPS2300-E Foglio dati



Cavo Cisco CAB-RPS2300-E da 22 pin a 22 pin per l'utilizzo con gli switch Catalyst 3750-E e 3560-E

CAB-RPS2300-E

Cavo Cisco CAB-RPS2300-E da 22 pin a 22 pin per l'utilizzo con gli switch Catalyst 3750-E e 3560-E

Specifiche

- Produttore: Cisco
- Numero parte: CAB-RPS2300-E, 72-4388-01
- Nome prodotto: Cavo RPS di ricambio Switch RPS 2300 Cat 3750E/3560E, 3750v2/3560v2 e 2960/2960S/2960P/2960X
- Tipo: cavo RPS
- Connettore sulla prima estremità: connettore RPS a 22 pin - maschio
- Connettore sulla seconda estremità: connettore a 22 pin per switch Cisco Catalyst serie 3750E/3560E, 3750v2/3560v2, 2960/2960S/2960P/2960X e router 2911/2921/2951
- Lunghezza: 4,9 piedi (1,5 m)
- Conduttore: rame

Compatibilità

- Catalyst Cisco 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-48PST-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3560E-12D, 3560E-12SD- E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD Sistema di alimentazione ridondante Cisco

2300

Per ulteriori informazioni su questo CAB-RPS2300-E, visitare il sito Web di Cisco:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html

[Acquista ora](#)