

# Cisco CAB-RPS2300 Scheda tecnica



Cavo RPS Cisco CAB-RPS2300 da 14 pin a 22 pin per l'utilizzo con altri dispositivi di rete supportati

CAB-RPS2300

Cavo RPS Cisco CAB-RPS2300 da 14 pin a 22 pin per l'utilizzo con altri dispositivi di rete supportati

Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) aumenta la disponibilità per reti dati, voce e video convergenti. Il sistema offre ridondanza e resilienza dell'alimentazione per una varietà di requisiti di alimentazione, tra cui Power over Ethernet (PoE). Aiuta a garantire un funzionamento ininterrotto e la protezione contro i guasti dell'alimentazione del dispositivo fornendo un failover continuo per gli switch Cisco come gli switch e i router delle serie Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 e 3750-E come il Router a servizi integrati.

## Specifiche

- Produttore: Cisco
- Numero parte: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Nome prodotto: Cavo RPS di ricambio per Cisco Redundant Power System 2300
- Tipo: cavo RPS
- Connettore sulla prima estremità: connettore RPS a 22 pin - maschio
- Connettore sulla seconda estremità: connettore a 14 pin per tutti gli altri dispositivi di rete Cisco
- Lunghezza: 4,9 piedi (1,5 m)
- Conduttore: rame

[Acquista ora](#)