

Cisco HWIC-1ADSL Foglio dati



Cisco HWIC-1ADSL ADSLoPOTS HWIC a 1 porta

HWIC-1ADSL

Cisco HWIC-1ADSL ADSLoPOTS HWIC a 1 porta

I Cisco Integrated Services Router offrono un'ampia varietà di moduli di connettività WAN per soddisfare la gamma di esigenze applicative nelle reti dei clienti. Le schede di interfaccia WAN ad alta velocità (HWIC) Cisco ADSL2 e ADSL2+ offrono DSL asimmetrico di livello aziendale. L'ADSL HWIC HWIC-1ADSL fornisce connettività ADSL a 1 porta a una WAN. L'HWIC-1ADSL combinato con Cisco 1941 Integrated Services Router (ISR), Cisco 1861 ISR, le serie Cisco 2900 e 3900 ISR fornisce la trasmissione di dati digitali ad alta velocità tra le apparecchiature della sede del cliente (CPE) e un ufficio centrale.

Specifiche

- Velocità massima di trasferimento: 24 Mbps
- Protocollo di segnalazione digitale: ADSL, ADSL2, ADSL2+
- Protocolli e specifiche: ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Allegato A
- Formato dell'inquadratura: ANSI T1.413
- Interfacce: 1 modem – ADSL2+ – RJ-11

[Acquista ora](#)