

# Cisco HWIC-1B-U Foglio dati



Scheda di interfaccia WAN ad alta velocità Cisco HWIC-1B-U ISDN BRI U a 1 porta

HWIC-1B-U

Scheda di interfaccia WAN ad alta velocità Cisco HWIC-1B-U ISDN BRI U a 1 porta

I router per servizi integrati Cisco ® offrono un'ampia varietà di moduli di connettività WAN per soddisfare la gamma di esigenze applicative nelle reti dei clienti. La scheda di interfaccia WAN ad alta velocità (HWIC, Figura 1) BRI U Cisco a 1 porta offre connettività WAN basata su BRI-U per router modulari distribuiti in piccole e medie imprese (PMI) e filiali aziendali.

## Caratteristiche

- Una porta ISDN BRI con interfaccia U (NT1 integrato)
- Utilizza un connettore RJ-49C

Cisco 1-Port HWIC-1B-U offre una singola porta ISDN BRI con interfaccia U. ISDN HWIC è supportato sui router Cisco serie 1841, 1941, 2800, 2900, 3800 e 3900. Fornisce una soluzione di routing ISDN conveniente con i seguenti vantaggi dell'integrazione:

- Meno dispositivi e cavi da distribuire e gestire
- Configurazione, monitoraggio e risoluzione dei problemi remoti e locali con l'interfaccia della riga di comando (CLI) del software Cisco IOS® e SNMP (Simple Network Management Protocol)

- Supporto di un singolo fornitore
- Maggiore affidabilità
- Risparmio di spazio fisico

#### Flessibilità e protezione dell'investimento

L'HWIC dell'interfaccia U ISDN Cisco a 1 porta sostiene l'impegno di Cisco a fornire ai clienti la massima flessibilità e protezione dell'investimento attraverso HWIC modulari supportati su piattaforme router pluripremiate. Quando i requisiti di larghezza di banda WAN o i prezzi dei fornitori di servizi cambiano, gli utenti possono cambiare facilmente i servizi WAN modificando la configurazione del software o sostituendo l'HWIC. Poiché la stessa scheda può essere utilizzata su piattaforme router Cisco serie 1841, 2800 e 3800, il numero di unità di stoccaggio può essere ridotto e l'HWIC può essere ridistribuito da una piattaforma all'altra.

#### Affidabilità migliorata

Una soluzione integrata ha meno componenti e quindi meno punti di errore (ad esempio, un alimentatore in meno e meno cavi). Ciò porta a una maggiore affidabilità.

#### Piattaforma convergente per applicazioni SMB e Enterprise Branch

I router a servizi integrati Cisco serie 1841, 1941, 2800, 3800 e 3900 con l'interfaccia HWIC Cisco ISDN U a 1 porta offrono ai clienti una scelta di piattaforme convergenti che offrono dati, sicurezza, accesso WAN e voce di prim'ordine servizi in un unico sistema. I router delle serie Cisco 2800 e 3800 e i router delle serie Cisco 2900 e 3900 incorporano le funzioni vocali direttamente all'interno del router, consentendo ai clienti di implementare i servizi vocali installando processori di segnale digitale (DSP) e moduli di integrazione avanzati (AIM) per conferenze di telefonia IP, servizi vocali gateway, posta vocale e operatore automatico Cisco Unity® Express. Per l'elaborazione delle chiamate, i clienti possono abilitare la soluzione Cisco Communications Manager Express come parte del software Cisco IOS e riconfigurare lo stesso software per supportare Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST) per l'elaborazione centralizzata delle chiamate con Cisco Communications Manager. Tale soluzione integrata consente una rapida implementazione del servizio, aumenta l'efficienza delle operazioni di rete e offre opportunità per proteggere, far crescere e ottimizzare il tuo

business.

Funzionalità condivise con Cisco ISDN WIC a 1 porta

L'interfaccia HWIC Cisco 1-Port ISDN U offre tutte le funzionalità dell'interfaccia WIC Cisco 1-Port ISDN U (WIC-1B-U-V2) e può essere implementata senza problemi senza alcuna formazione aggiuntiva.

Piattaforme di supporto

1841 (HWIC), 2801 (WIC/HWIC), 2811 (HWIC), 2821 (HWIC), 2851 (HWIC), 3825 (HWIC), 3845 (HWIC), 1941 (HWIC), 2901 (HWIC), 2911 (HWIC), 2921 (HWIC), 2951 (HWIC), 3925 (HWIC), 3945 (HWIC)

[Acquista ora](#)