

# H3C LSTM1STK Scheda tecnica



Cavo twinax in rame H3C LSTM1STK da 5 m (16 piedi) con SFP+ passivo a 10 GHz per connessione diretta.

## LSTM1STK

Il cavo twinax in rame H3C LSTM1STK da 5 m (16 piedi) con connettore SFP+ passivo a 10 Gigabit è una soluzione performante ed economica per la creazione di connessioni a breve distanza a 10 Gigabit. Progettato per l'utilizzo all'interno di rack o tra rack adiacenti nei data center, questo cavo garantisce una connettività senza interruzioni con un consumo energetico minimo. La sua struttura robusta e la bassa latenza lo rendono la scelta ideale per le reti Ethernet 10GBASE.

## Caratteristiche

- Connettività a 10 Gigabit conveniente per brevi distanze.
- Affidabilità e bassa latenza per le applicazioni dei data center.
- Consumo energetico praticamente nullo, per un'elevata efficienza energetica.
- Struttura in rame resistente con bassa perdita di inserzione e diafonia estremamente ridotta.
- Design semplice plug-and-play per una facile installazione.

## Schemi

- Tipo di connettore: da SFP+ a SFP+
- Velocità massima di trasmissione dati: 10 Gbps
- Materiale: Rame
- Alimentazione: 3,3 V
- Raggio di curvatura minimo: 30 mm
- Calibro del filo: 24AWG
- Lunghezza del cavo: 5 m (16,4 piedi)

- Materiale della giacca: PVC (OFNR)
- Tipo di cavo: Twinax passivo
- Intervallo di temperatura: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
- Consumo energetico:  $\leq 0,1$  W

#### Applicazioni

- Reti Ethernet 10G nei data center.
- Connessioni a breve distanza all'interno dei rack o tra rack adiacenti.
- Soluzioni di rete a basso consumo energetico e alta affidabilità.
- Ambienti che richiedono latenza minima e cablaggio in rame resistente.

[Acquista ora](#)