

Hisense LTF1503-BC Foglio dati



Ricetrasmittitore ottico originale Hisense LTF1503-BC+ da 8,5G a 10,5Gb/s 1550nm 40km SFP+

LTF1503-BC

Il ricetrasmittitore Hisense LTF1503-BC+ SFP+ è destinato a un servizio di portata di 40 km da 8,5 Gb/s a 10,5 Gb/s 1550 nm apparecchiature di comunicazione ad alta velocità in modalità singola in cui sono essenziali prestazioni e affidabilità straordinarie a basso costo. Consuma poca energia, funziona con un alimentatore da 3,3 V CC ed è offerto nell'intervallo di temperatura commerciale e nell'intervallo di temperatura industriale.

Specifiche

- Marca: Hisense
- Numero parte: LTF1503-BC+
- Pacchetto: SFP+
- Interfaccia: LC
- Portata: 40 km
- Temp.: C (0~70°C)
- Tipo di fibra: monomodale
- Lunghezza d'onda: 1550 nm
- Velocità: 10 Gb/s
- Uscita Tx: -4,7~4dBm
- Ingresso Rx: -15,8 dBm

Caratteristiche

- Interfaccia ottica duplex LC
- Lunghezza massima del collegamento di 40 km
- Da 9,95 Gb/s a 11,3 Gb/s
- Alimentazione +3,3V
- Laser EML 1550nm ad alte prestazioni
- Ricevitore ottico PIN/TIA ad alta sensibilità
- Funzionamento in modalità singola
- Standard
 - 802.3ae
 - SFP MSA
 - SFF8472
 - 802.3ae

[Acquista ora](#)