Juniper QFX-SFP-10GE-USR Foglio dati

Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ottica a portata ultra corta, 850 nm per 10 m su OM1, 20 m su OM2, 100 m su OM3 Fibra multimodale, 740-030658

QFX-SFP-10GE-USR

Panoramica e specifiche

- Codice prodotto: QFX-SFP-10GE-USR
- Nome Prodotto: Ottica SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach, 850 nm per 10 m su OM1, 20 m su OM2, 100 m su fibra multimodale OM3
- Numero parte: 740-030658
- Velocità: 10 Gigabit Ethernet
- Tipo di ricetrasmettitore: SFP+
- Tipo di prodotto: ricetrasmettitore ottico
- Connettore: Duplex LC
- Monitoraggio disponibile: sì
- Monitoraggio ottico digitale: sì
- Standard: 10G-USR proprietario di Juniper Networks
- Tasso di segnalazione, per corsia:
    - 9,95328 GB +/- 20 ppm
    - 10,3125 GB +/- 100 ppm
- Lunghezze d'onda del trasmettitore (intervallo): da 840 nm a 860 nm
- Lunghezze d'onda della corsia di ricezione (intervallo): da 840 nm a 860 nm
- Potenza di uscita del trasmettitore, ciascuna corsia (minimo): –7,3 dBm
- Potenza di uscita del trasmettitore, ciascuna corsia (massimo): -1,3 dBm
- Potenza in ingresso del ricevitore, ciascuna corsia (minimo): –9,9 dBm

- Potenza in ingresso del ricevitore, ciascuna corsia (massima): -1,0 dBm
- Ampiezza spettrale del trasmettitore ottico 3 dB (massimo): 0,65 nm
- Tipo di cavo: MMF
- Distanza: 10 m @ OM1, 30 m @ OM2, 100 m @ OM3/OM4
- Temperatura operativa (intervallo): da 0° C a 70° C
- Temperatura di stoccaggio: da –40° C a 85° C

Per ulteriori specifiche di questo Juniper QFX-SFP-10GE-USR, visitare il sito Web di Juniper di seguito.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QFX-SFP-10GE-USR

Acquista ora