H3C QSFP-40G-LR4-PSM1310 Foglio dati

Modulo ricetrasmettitore ottico H3C 4x10G-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO SMF

QSFP-40G-LR4-PSM1310

Il modulo ricetrasmettitore ottico QSFP+ H3C QSFP-40G-LR4-PSM1310 è progettato per l'uso con throughput Ethernet 40GBASE fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore MTP/MPO. Fornisce una soluzione Ethernet 40GBASE ad alta densità e basso consumo per data center, reti di elaborazione ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione. completamente conforme alle velocità dati QSFP+ MSA e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW e OTN OTU2, OTU1e e OTU2e per ITU. standard.

Specifiche

- Produttore: H3C
- Numero parte: QSFP-40G-LR4-PSM1310
- Fattore di forma: QSFP+
- Velocità dati massima: 44,6 Gbps
- Connettore: MTP/MPO-12
- Tipo di cavo: SMF
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Distanza massima del cavo: 10 km
- Tipo di trasmettitore: 4x DFB
- Tipo di ricevitore: PIN
- Potenza TX: -6~-1dBm
- Sensibilità del ricevitore: <-14,4 dBm

- Budget energetico: 8,4 dB
- Consumo energetico: <2,5 W
- Rapporto di estinzione: 6 dB
- DDM/DOM: supportato
- Penalità di trasmissione e dispersione: 2,6 dB
- Tecnologia di imballaggio: imballaggio in SCATOLA
- Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
- Protocolli: 40Gigabit Ethernet, conforme a MSA
- Applicazione: 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet, OTU2, OTU1e, OTU2e, Data Center

Acquista ora