

Mikrotik S-RJ10 Foglio dati



Modulo MikroTik RJ-45 a 6 velocità fino a 10 Gbps

S-RJ10

Questo modulo unico apre un intero mondo di possibilità di connettività ad alta velocità, offrendo velocità fino a 10 Gbps su normali cavi a doppino intrecciato nei prodotti esistenti che dispongono di porte SFP+. Qualsiasi dispositivo MikroTik con raffreddamento attivo dotato di porte SFP+ può ora essere utilizzato senza installare alcuna fibra ottica, basta collegare S+RJ10 e la tua rete può essere aggiornata a 10 Gbps, rendendola pronta per la prossima generazione di hardware RJ45.

Il modulo S+RJ10 è supportato anche su dispositivi con raffreddamento passivo, ma potrebbe richiedere un ulteriore raffreddamento.

L'ultima revisione di S+RJ10 contiene "/r2" alla fine del numero di serie. Viene fornito con i seguenti miglioramenti:

- I frame jumbo fino a 10218 byte sono ora supportati per velocità di 2,5 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps;

- Il rapporto sulla velocità di collegamento è corretto: viene elencata la velocità di collegamento effettiva nel menu dell'interfaccia. In precedenza le velocità di collegamento 100M/1G/2.5G/5G non venivano riportate correttamente;

- Il monitoraggio DDM (tensione di alimentazione, temperatura del modulo) è ora supportato.

Specifiche

- Codice prodotto: S+RJ10
- Connettore: RJ45
- Velocità dati: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Distanza: fino a 200 m
- IP: IP00
- Dimensione della RAM: 0 KB
- Dimensione di archiviazione: 256 KB
- Tipo di memoria: FLASH
- Temperatura ambiente testata: da -20°C a 60°C

Per ulteriori specifiche di questo S+RJ10, visitare il sito Web MikroTik di seguito.

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[Acquista ora](#)