Juniper SFP-GE40KM Foglio dati

Juniper originale 1Gbps 1000Base-EX 1310nm SMF 40km Duplex LC SFP Modulo ricetrasmettitore 740-031852

SFP-GE40KM

Juniper Networks SFP-GE40KM è un ricetrasmettitore SFP (Small Form Factor Pluggable) ad alte prestazioni ed economico per applicazioni 1000BASE-EX Gigabit Ethernet e 1G Fibre Channel. pienamente conforme all'accordo multi-approvvigionamento SFP (MSA) e può essere utilizzato su apparecchiature di rete conformi a MSA. Il ricetrasmettitore SFP è costituito dalle seguenti sezioni: il driver LD, l'amplificatore di limitazione, il laser DFB da 1310 nm e il fotorilevatore PIN. Il modulo ricetrasmettitore SFP è un prodotto laser di Classe 1 conforme agli standard FDA/CDRH e IEC-60825.

Caratteristiche

- Ginepro originale SFP-GE40KM
- Prezzo molto inferiore rispetto al ricetrasmettitore OEM
- Interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale integrata per il monitoraggio in tempo reale dei parametri operativi
- Alimentazione singola da 3,3V
- Bassa dissipazione di potenza
- Conforme a ROHS e senza piombo

Specifiche

- Numero parte: SFP-GE40KM
- Fattore di forma: SFP
- Velocità dati: 1,25 Gb/s
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Tipo di fibra: SMF
- Distanza massima: 40 km
- Componenti ottici: DFB/PIN
- Potenza del trasmettitore: -5 ~ 0 dBm
- Rapporto di estinzione: > 9 dB
- Sensibilità del ricevitore: <-24 dBm
- Sovraccarico del ricevitore: > 0 dBm
- Connettore: Duplex LC
- Monitoraggio diagnostico digitale: SI
- Temperatura di esercizio: da 0°C a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 85°C
- Peso: 0,025 kg
- Applicazione: 1 canale in fibra ottica, interfaccia Switch to Switch Gigabit Ethernet, applicazioni backplane commutate, interfaccia router/server, altri collegamenti ottici
- Conformità
    - IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825
    - FDA 21 CFR 1040.10 e 1040.11
    - RoHS

Piattaforme supportate

- E120,
- E320,
- ERX310,
- ERX705,
- ERX710,
- ERX1410,
- ERX1440,
- MX240,
- MX480,
- MX960

Acquista ora