

Cisco SFP-H25G-CU1.5M Foglio dati



Cavo in rame passivo Cisco SFP-H25G-CU1.5M 25GBASE-CR1 SFP28 da 1,5 metri

SFP-H25G-CU1.5M

Il portafoglio Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) offre ai clienti un'ampia varietà di opzioni di connettività 25 Gigabit Ethernet ad alta densità e basso consumo per applicazioni di data center e reti di elaborazione ad alte prestazioni. I moduli 25G sono basati sul fattore di forma SFP28.

Caratteristiche e vantaggi dei moduli Cisco 25G

- Interoperabile con altre interfacce 25G conformi a IEEE, ove applicabile
- Certificato e testato sulle porte Cisco SFP28 per prestazioni, qualità e affidabilità superiori
- Connettività ad alta velocità conforme a IEEE 802.3by e IEEE 802.3cc

Cavi in rame Cisco SFP-25G

I cavi 25GBASE-CR1 ad attacco diretto in rame da Cisco SFP28 a SFP28 sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo estremamente conveniente per stabilire un collegamento a 25 Gigabit tra le porte SFP28 degli switch Cisco all'interno dei rack e tra rack adiacenti. Cisco offre cavi in rame passivi in lunghezze $x = 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4$ e 5 metri.

I cavi da 1 m, 1,5 m e 2 m non richiedono FEC sulle porte host; I cavi da 2,5 m e 3 m richiedono BASE-R FEC (noto anche come FC-FEC) sulle porte host; I cavi da 4 m e 5 m richiedono RS-FEC sulle porte host.

Specifiche

- Codice prodotto: SFP-H25G-CU1.5M
- Descrizione: Cavo in rame passivo Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 da 1,5 metri
- Connettori: due connettori SFP28
- Tipo di cavo: assemblaggio di cavi in rame a collegamento diretto
- Distanza del cavo: 1,5 m
- Intervallo di temperatura operativa: Intervallo di temperatura commerciale: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C (da -40 a 185°F)
- Colore linguetta: nero
- Consumo energetico massimo: 0,1 W

Supporto della piattaforma

Cisco SFP-H25G-CU1.5M è supportato su un'ampia gamma di apparecchiature Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE

- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS

- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Acquista ora](#)