

TP-Link SM5310-T Foglio dati



Modulo SFP+ TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45

SM5310-T

Modulo SFP+ TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45

Caratteristiche

- Supporta 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T e 100BASE-TX
- Trasmetti dati fino a 30 m* a 10 Gbps (UTP cat.6a o superiore)
- Supporto DDM (temperatura e tensione)
- Funzionalità di ingombro SFP+ hot plug
- Supporta la funzione Disattiva TX
- Custodia completamente metallica per basse EMI

Specifiche

- Sostituibile a caldo: sì
- Dimensioni (L*P*A): 67,4*13,75*13,8 mm (2,7*0,5*0,5 pollici)
- Standard e protocolli: IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an
- Alimentazione: 3,3 V
- Massimo. Lunghezza del cavo:
 - 100BASE-TX: UTP cat .5 o superiore (max. 100 m)
 - 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: UTP cat.5e o superiore (max. 100 m)
 - 10GBASE-T: UTP cat.6a o superiore (max. 30 m)
- Velocità dati: 10,3 Gbps

- Tipo di porta: 1 porta RJ45 10G
- Sicurezza ed emissioni: FCC, CE, RoHS
- Ambiente:
 - Temperatura operativa: 0–70 °C (32–158 °F)
 - Temperatura di conservazione: -40–85 °C (-40–185 °F)

[Acquista ora](#)