Cisco X2-10GB-LRM Foglio dati

Modulo Cisco X2-10GB-LRM 10GBASE-LRM X2 per MMF

X2-10GB-LRM

I moduli Cisco 10GBASE X2 offrono ai clienti un'ampia varietà di opzioni di connettività 10 Gigabit Ethernet per data center, armadio di cablaggio aziendale e applicazioni di trasporto dei provider di servizi.

Le caratteristiche principali dei moduli Cisco 10GBASE X2 includono:

- Supporta Ethernet 10GBASE
- Il dispositivo di input/output sostituibile a caldo si collega a una porta Ethernet X2 di uno switch o router Cisco per collegare la porta alla rete
- Offre flessibilità nella scelta dell'interfaccia
- Supporta il modello "pay-as-you-populate".
- Supporta la funzione Cisco Quality Identification (ID) che consente a uno switch o router Cisco di identificare se il modulo è certificato e testato da Cisco
- Offre interoperabilità ottica con i rispettivi moduli 10GBASE Xenpak, 10GBASE XFP e 10GBASE SFP+ sullo stesso collegamento

Cisco X2-10GB-LRM

Il modulo Cisco 10GBASE-LRM supporta lunghezze di collegamento di 220 m su fibra multimodale (MMF) di grado FDDI (Fiber Distributed Data Interface) standard. Per garantire che le specifiche siano soddisfatte su fibre di grado FDDI, OM1 e OM2, il trasmettitore deve essere accoppiato tramite un cavo patch di condizionamento della modalità. Non è necessario alcun cavo patch di condizionamento della modalità per le applicazioni su OM3. Per ulteriori informazioni sui requisiti del cavo patch di condizionamento della modalità, consultare: https://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/product_bulletin_c25-530836.html

Il modulo Cisco 10GBASE-LRM supporta anche lunghezze di collegamento di 300 m su fibra monomodale standard (SMF, G.652).

Specifiche

- Numero del prodotto: X2-10GB-LRM
- Descrizione: Modulo Cisco 10GBASE-LRM X2 per MMF
- Connettori: doppio connettore SC/PC
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Tipo di cavo: MMF, SMF
- Distanza del cavo:
    - 220m @ MMF
    - 300 m @ SMF
- Potenza di trasmissione (dBm):
    - Massimo: 0,5
    - Minimo: -6,5
- Potenza di ricezione (dBm):
    - Massimo: 0,5
    - Minimo: -8,4 (in media) e -6,5 (in OMA)
- Gamma di lunghezze d'onda di trasmissione (nm): da 1260 a 1355
- Intervallo di lunghezze d'onda di ricezione (nm): da 1260 a 1355
- Dimensioni (P x L x A): 91 mm x 36 mm x 13,46 mm

- Intervallo di temperatura operativa: Intervallo di temperatura commerciale (COM): da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C (da -40 a 185°F)
- Consumo energetico: 4 W

Supporto della piattaforma

- I moduli Cisco X2 sono supportati su switch e router Cisco.
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 3100 WS-CBS3130X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C4900M
- Cisco 4900 WS-C4948-10GE
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6-E
- Cisco 4500 WS-X4013+10GE
- Cisco WS-C3750E-48PDF
- Cisco WS-C3750E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PD
- Cisco 4500 WS-X4606-X2-E
- Cisco 4900 ME-4924-10GE
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C3560E-24PD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-X4904-10GE
- Cisco WS-C3560E-24TD
- Cisco 7600 RSP720-10GE
- Cisco 4500 WS-X4516-10GE
- Cisco WS-C3750E-48PD
- Cisco WS-C3750E-24PD
- Cisco WS-C3560E-12SD

- Cisco WS-C3750E-24TD
- Cisco 3100 WS-CBS3120X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6L-E
- Cisco WS-X4908-10GE
- Cisco 3100 WS-CBS3110X-SI
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PDF
- Cisco 4900 WS-C4928-10GE
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco Nexus 7000 N7K-M108X2-12L
- Cisco WS-C3560E-12D
- Cisco RFGW-X4516-10GE

Acquista ora